



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	80/100-18	Código interno	800150014
Índice de carga e velocidade	47 P	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos.
Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares.
Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus.
Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	2.75-18	Código interno	800150003
Índice de carga e velocidade	42 P	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO	EXCELENTE
NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO	NÃO RECOMENDADO
IRREGULAR / FORA DE ESTRADA	NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	60/100-17	Código interno	800150017
Índice de carga e velocidade	33 L	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-17	Código interno	800150020
Índice de carga e velocidade	49 P	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos.
Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares.
Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus.
Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	100/90-18	Código interno	800150007
Índice de carga e velocidade	56 P	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	4,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	110/80-14	Código interno	800150018
Índice de carga e velocidade	59 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	4,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos.
Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares.
Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus.
Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-18	Código interno	800150004
Índice de carga e velocidade	51 P	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	80/100-14	Código interno	800150005
Índice de carga e velocidade	49 L REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos.
Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares.
Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus.
Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	120/80-17	Código interno	800150021
Índice de carga e velocidade	61 P	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	5,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	150/60-17	Código interno	800150019
Índice de carga e velocidade	66 R	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	6,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos.
Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares.
Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus.
Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	110/70-17	Código interno	800150024
Índice de carga e velocidade	54 S	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado.
Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	70/90-17	Código interno	800150022
Índice de carga e velocidade	43 L	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos.
Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares.
Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus.
Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado.
Destinado para motos scooter.

LINHA DE PRODUTO - SCOOTER

DADOS TÉCNICOS

Medida	120/70-14	Código interno	800150009
Índice de carga e velocidade	61 P	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	4,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos.
Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares.
Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus.
Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado.
Destinado para motos scooter.

LINHA DE PRODUTO - SCOOTER

DADOS TÉCNICOS

Medida	130/70-13	Código interno	800150013
Índice de carga e velocidade	63 P	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	4,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos.
Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares.
Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus.
Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado.
Destinado para motos scooter.

LINHA DE PRODUTO - SCOOTER

DADOS TÉCNICOS

Medida	110/70-14	Código interno	800150023
Índice de carga e velocidade	56 P	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos.
Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares.
Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus.
Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado.
Destinado para motos scooter.

LINHA DE PRODUTO - SCOOTER

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/80-14	Código interno	800150011
Índice de carga e velocidade	49 P	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos.
Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares.
Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus.
Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado.
Destinado para motos scooter.

LINHA DE PRODUTO - SCOOTER

DADOS TÉCNICOS

Medida	100/80-14	Código interno	800150008
Índice de carga e velocidade	48 P	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos.
Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares.
Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus.
Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado.
Destinado para motos scooter.

LINHA DE PRODUTO - SCOOTER

DADOS TÉCNICOS

Medida	80/80-14	Código interno	800150010
Índice de carga e velocidade	43 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos.
Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares.
Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus.
Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SS 48 - SUPER STREET

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha SS 48, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado.
Destinado para motos scooter.

LINHA DE PRODUTO - SCOOTER

DADOS TÉCNICOS

Medida	110/70-13	Código interno	800150012
Índice de carga e velocidade	48 P	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos.
Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares.
Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus.
Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus