



FICHA  
TÉCNICA

# WH 21 — WLD HORSE

## APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 70/30. A linha WH21 tem banda de rodagem com barras e blocos baixos, que proporcionam tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa cilindrada.

## LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

## DADOS TÉCNICOS

|                              |            |                     |                 |
|------------------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Medida                       | 80/100-14  | Código interno      | 800010001       |
| Índice de carga e velocidade | 49 L REINF | Aplicação           | M/C             |
| Montagem                     | TT         | Posição de montagem | Traseiro (REAR) |
| Construção                   | Diagonal   | Peso (aprox.)       | 2,4 kg          |
| NCM                          | 40114000   | Garantia            | 5 anos          |

## TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

**BOM**

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

**EXCELENTE**

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

**NÃO RECOMENDADO**

## CERTIFICAÇÕES

INMETRO

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

**RINALDI**®

Responsável Técnico  
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos  
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,  
95705-890 [www.rinaldi.com.br](http://www.rinaldi.com.br) @rinaldipneus



FICHA  
TÉCNICA

# WH 21 — WLD HORSE

## APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 70/30. A linha WH21 tem banda de rodagem com barras e blocos baixos, que proporcionam tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa cilindrada.

## LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

## DADOS TÉCNICOS

|                              |          |                     |                 |
|------------------------------|----------|---------------------|-----------------|
| Medida                       | 4.60-17  | Código interno      | 800010002       |
| Índice de carga e velocidade | 62 R     | Aplicação           | M/C             |
| Montagem                     | TT       | Posição de montagem | Traseiro (REAR) |
| Construção                   | Diagonal | Peso (aprox.)       | 5,0 kg          |
| NCM                          | 40114000 | Garantia            | 5 anos          |

## TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

**BOM**

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

**EXCELENTE**

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

**NÃO RECOMENDADO**

## CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

**RINALDI**<sup>®</sup>

Responsável Técnico  
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos  
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,  
95705-890 [www.rinaldi.com.br](http://www.rinaldi.com.br) @rinaldipneus



FICHA  
TÉCNICA

# WH 21 — WLD HORSE

## APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 70/30. A linha WH21 tem banda de rodagem com barras e blocos baixos, que proporcionam tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa cilindrada.

## LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

## DADOS TÉCNICOS

|                              |          |                     |                 |
|------------------------------|----------|---------------------|-----------------|
| Medida                       | 4.10-18  | Código interno      | 800010003       |
| Índice de carga e velocidade | 60 R     | Aplicação           | M/C             |
| Montagem                     | TT       | Posição de montagem | Traseiro (REAR) |
| Construção                   | Diagonal | Peso (aprox.)       | 4,2 kg          |
| NCM                          | 40114000 | Garantia            | 5 anos          |

## TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

**BOM**

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

**EXCELENTE**

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

**NÃO RECOMENDADO**

## CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

**RINALDI**®

Responsável Técnico  
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos  
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,  
95705-890 [www.rinaldi.com.br](http://www.rinaldi.com.br) @rinaldipneus



FICHA  
TÉCNICA

# WH 21 — WLD HORSE

## APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 70/30. A linha WH21 tem banda de rodagem com barras e blocos baixos, que proporcionam tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa cilindrada.

## LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

## DADOS TÉCNICOS

|                              |          |                     |                 |
|------------------------------|----------|---------------------|-----------------|
| Medida                       | 90/90-18 | Código interno      | 800010004       |
| Índice de carga e velocidade | 51 P     | Aplicação           | M/C             |
| Montagem                     | TT       | Posição de montagem | Traseiro (REAR) |
| Construção                   | Diagonal | Peso (aprox.)       | 3,0 kg          |
| NCM                          | 40114000 | Garantia            | 5 anos          |

## TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

**BOM**

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

**EXCELENTE**

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

**NÃO RECOMENDADO**

## CERTIFICAÇÕES

INMETRO

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

**RINALDI**<sup>®</sup>

Responsável Técnico  
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos  
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,  
95705-890 [www.rinaldi.com.br](http://www.rinaldi.com.br) @rinaldipneus



FICHA  
TÉCNICA

# WH 21 — WLD HORSE

## APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 70/30. A linha WH21 tem banda de rodagem com barras e blocos baixos, que proporcionam tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa cilindrada.

## LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

## DADOS TÉCNICOS

|                              |          |                     |                   |
|------------------------------|----------|---------------------|-------------------|
| Medida                       | 2.75-21  | Código interno      | 800010005         |
| Índice de carga e velocidade | 45 R     | Aplicação           | M/C               |
| Montagem                     | TT       | Posição de montagem | Dianteiro (FRONT) |
| Construção                   | Diagonal | Peso (aprox.)       | 3,0 kg            |
| NCM                          | 40114000 | Garantia            | 5 anos            |

## TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

**BOM**

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

**EXCELENTE**

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

**NÃO RECOMENDADO**

## CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

**RINALDI**®

Responsável Técnico  
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos  
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,  
95705-890 [www.rinaldi.com.br](http://www.rinaldi.com.br) @rinaldipneus



FICHA  
TÉCNICA

# WH 21 — WLD HORSE

## APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 70/30. A linha WH21 tem banda de rodagem com barras e blocos baixos, que proporcionam tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa cilindrada.

## LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

## DADOS TÉCNICOS

|                              |          |                     |                   |
|------------------------------|----------|---------------------|-------------------|
| Medida                       | 3.00-21  | Código interno      | 800010006         |
| Índice de carga e velocidade | 51 R     | Aplicação           | M/C               |
| Montagem                     | TT       | Posição de montagem | Dianteiro (FRONT) |
| Construção                   | Diagonal | Peso (aprox.)       | 3,5 kg            |
| NCM                          | 40114000 | Garantia            | 5 anos            |

## TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

**BOM**

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

**EXCELENTE**

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

**NÃO RECOMENDADO**

## CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

**RINALDI**®

Responsável Técnico  
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos  
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,  
95705-890 [www.rinaldi.com.br](http://www.rinaldi.com.br) @rinaldipneus



FICHA  
TÉCNICA

# WH 21 — WLD HORSE

## APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 70/30. A linha WH21 tem banda de rodagem com barras e blocos baixos, que proporcionam tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa cilindrada.

## LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

## DADOS TÉCNICOS

|                              |          |                     |                   |
|------------------------------|----------|---------------------|-------------------|
| Medida                       | 90/90-19 | Código interno      | 800010007         |
| Índice de carga e velocidade | 52 R     | Aplicação           | M/C               |
| Montagem                     | TT       | Posição de montagem | Dianteiro (FRONT) |
| Construção                   | Diagonal | Peso (aprox.)       | 3,5 kg            |
| NCM                          | 40114000 | Garantia            | 5 anos            |

## TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

**BOM**

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

**EXCELENTE**

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

**NÃO RECOMENDADO**

## CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

**RINALDI**®

Responsável Técnico  
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos  
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,  
95705-890 [www.rinaldi.com.br](http://www.rinaldi.com.br) @rinaldipneus



FICHA  
TÉCNICA

# WH 21 — WLD HORSE

## APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 70/30. A linha WH21 tem banda de rodagem com barras e blocos baixos, que proporcionam tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa cilindrada.

## LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

## DADOS TÉCNICOS

|                              |           |                     |                 |
|------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| Medida                       | 110/90-17 | Código interno      | 800010008       |
| Índice de carga e velocidade | 60 R      | Aplicação           | M/C             |
| Montagem                     | TT        | Posição de montagem | Traseiro (REAR) |
| Construção                   | Diagonal  | Peso (aprox.)       | 5,0 kg          |
| NCM                          | 40114000  | Garantia            | 5 anos          |

## TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

**BOM**

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

**EXCELENTE**

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

**NÃO RECOMENDADO**

## CETIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

**RINALDI**<sup>®</sup>

Responsável Técnico  
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos  
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,  
95705-890 [www.rinaldi.com.br](http://www.rinaldi.com.br) @rinaldipneus



FICHA  
TÉCNICA

# WH 21 — WLD HORSE

## APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 70/30. A linha WH21 tem banda de rodagem com barras e blocos baixos, que proporcionam tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa cilindrada.

**LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL**

## DADOS TÉCNICOS

|                              |          |                     |                   |
|------------------------------|----------|---------------------|-------------------|
| Medida                       | 2.75-18  | Código interno      | 800010009         |
| Índice de carga e velocidade | 42 P     | Aplicação           | M/C               |
| Montagem                     | TT       | Posição de montagem | Dianteiro (FRONT) |
| Construção                   | Diagonal | Peso (aprox.)       | 2,5 kg            |
| NCM                          | 40114000 | Garantia            | 5 anos            |

## TERRENO

**PAVIMENTADO / ASFALTO**

**BOM**

**NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO**

**EXCELENTE**

**IRREGULAR / FORA DE ESTRADA**

**NÃO RECOMENDADO**

## CERTIFICAÇÕES

INMETRO

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

**RINALDI**<sup>®</sup>

Responsável Técnico  
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos  
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,  
95705-890 [www.rinaldi.com.br](http://www.rinaldi.com.br) @rinaldipneus