



FICHA TÉCNICA

R 34 - RALLYE

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 80/20.

A linha R 34 tem banda de rodagem ideal para rodar por longos trechos e ainda proporcionar tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	2.75-18	Código interno	800070009
Índice de carga e velocidade	42 P	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

R 34 - RALLYE

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 80/20.

A linha R 34 tem banda de rodagem ideal para rodar por longos trechos e ainda proporcionar tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-19	Código interno	800070010
Índice de carga e velocidade	52 T	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

R 34 - RALLYE

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 80/20.

A linha R 34 tem banda de rodagem ideal para rodar por longos trechos e ainda proporcionar tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	80/90-21	Código interno	800070006
Índice de carga e velocidade	48 T	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

R 34 - RALLYE

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 80/20.

A linha R 34 tem banda de rodagem ideal para rodar por longos trechos e ainda proporcionar tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-21	Código interno	800070007
Índice de carga e velocidade	54 S	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,8 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

R 34 - RALLYE

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 80/20.

A linha R 34 tem banda de rodagem ideal para rodar por longos trechos e ainda proporcionar tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	2.75-17	Código interno	800070013
Índice de carga e velocidade	47 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	DUAL (FRONT/REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

R 34 - RALLYE

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 80/20.

A linha R 34 tem banda de rodagem ideal para rodar por longos trechos e ainda proporcionar tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	2.50-17	Código interno	800070014
Índice de carga e velocidade	43 L REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	DUAL (FRONT/REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CETIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

R 34 - RALLYE

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 80/20.

A linha R 34 tem banda de rodagem ideal para rodar por longos trechos e ainda proporcionar tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	80/100-14	Código interno	800070015
Índice de carga e velocidade	49 L	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

R 34 - RALLYE

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 80/20.

A linha R 34 tem banda de rodagem ideal para rodar por longos trechos e ainda proporcionar tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	110/90-17	Código interno	800070001
Índice de carga e velocidade	60 P	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	4,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

R 34 - RALLYE

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 80/20.

A linha R 34 tem banda de rodagem ideal para rodar por longos trechos e ainda proporcionar tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	120/90-17	Código interno	800070002
Índice de carga e velocidade	64 P	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	5,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

R 34 - RALLYE

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 80/20.

A linha R 34 tem banda de rodagem ideal para rodar por longos trechos e ainda proporcionar tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	130/80-17	Código interno	800070011
Índice de carga e velocidade	65 P	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	6,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

R 34 - RALLYE

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 80/20.

A linha R 34 tem banda de rodagem ideal para rodar por longos trechos e ainda proporcionar tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-18	Código interno	800070008
Índice de carga e velocidade	57 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

R 34 - RALLYE

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 80/20.

A linha R 34 tem banda de rodagem ideal para rodar por longos trechos e ainda proporcionar tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	110/80-18	Código interno	800070003
Índice de carga e velocidade	57 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	4,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

R 34 - RALLYE

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 80/20.

A linha R 34 tem banda de rodagem ideal para rodar por longos trechos e ainda proporcionar tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	120/80-18	Código interno	800070004
Índice de carga e velocidade	62 S	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	4,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

R 34 - RALLYE

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou levemente irregulares (cascalho ou terra batida) - 80/20.

A linha R 34 tem banda de rodagem ideal para rodar por longos trechos e ainda proporcionar tração e estabilidade para ambos os pisos. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	130/80-18	Código interno	800070012
Índice de carga e velocidade	66 P	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	6,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus