



FICHA TÉCNICA

RT 36 - TRAIL

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou irregulares (cascalho ou terra batida) - 60/40.

A linha RT 36 tem banda de rodagem com blocos que auxiliam na tração, sem perder performance em trechos on-road. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	110/90-17	Código interno	800090004
Índice de carga e velocidade	60 P	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	4,8 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

BOM

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

BOM

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

RT 36 - TRAIL

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou irregulares (cascalho ou terra batida) - 60/40.

A linha RT 36 tem banda de rodagem com blocos que auxiliam na tração, sem perder performance em trechos on-road. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-18	Código interno	800090005
Índice de carga e velocidade	51 P	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

BOM

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

BOM

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

RT 36 - TRAIL

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou irregulares (cascalho ou terra batida) - 60/40.

A linha RT 36 tem banda de rodagem com blocos que auxiliam na tração, sem perder performance em trechos on-road. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	110/80-18	Código interno	800090002
Índice de carga e velocidade	58 P	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	4,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

BOM

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

BOM

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

RT 36 - TRAIL

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou irregulares (cascalho ou terra batida) - 60/40.

A linha RT 36 tem banda de rodagem com blocos que auxiliam na tração, sem perder performance em trechos on-road. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	120/80-18	Código interno	800090007
Índice de carga e velocidade	62 P	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	5,2 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

BOM

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

BOM

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

RT 36 - TRAIL

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou irregulares (cascalho ou terra batida) - 60/40.

A linha RT 36 tem banda de rodagem com blocos que auxiliam na tração, sem perder performance em trechos on-road. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	80/100-18	Código interno	800090008
Índice de carga e velocidade	47 P	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

BOM

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

BOM

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

RT 36 - TRAIL

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou irregulares (cascalho ou terra batida) - 60/40. A linha RT 36 tem banda de rodagem com blocos que auxiliam na tração, sem perder performance em trechos on-road. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-19	Código interno	800090003
Índice de carga e velocidade	52 P	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

BOM

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

BOM

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

RT 36 - TRAIL

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou irregulares (cascalho ou terra batida) - 60/40. A linha RT 36 tem banda de rodagem com blocos que auxiliam na tração, sem perder performance em trechos on-road. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	80/90-21	Código interno	800090001
Índice de carga e velocidade	48 P	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	4,8 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

BOM

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

EXCELENTE

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

BOM

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA TÉCNICA

RT 36 - TRAIL

APRESENTAÇÃO

Uso misto (ON/OFF DUAL), que alterna em vias urbanas e pavimentadas, e em terrenos compactados, ou irregulares (cascalho ou terra batida) - 60/40. A linha RT 36 tem banda de rodagem com blocos que auxiliam na tração, sem perder performance em trechos on-road. Destinado a motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON/OFF DUAL

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-21	Código interno	800090006
Índice de carga e velocidade	54 P	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO	BOM
NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO	EXCELENTE
IRREGULAR / FORA DE ESTRADA	BOM

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus