



FICHA
TÉCNICA

SH 31 - STEEL HORSE

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD para múltiplas aplicações, em todos os tipos de terrenos, e vias rurais não pavimentadas. A linha SH 31 se destaca pelo desempenho x durabilidade.

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	60/100-17	Código interno	800040009
Índice de carga e velocidade	33 M	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

NÃO RECOMENDADO

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

BOM

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

EXCELENTE

CETIFICAÇÕES

N/A

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SH 31 - STEEL HORSE

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD para múltiplas aplicações, em todos os tipos de terrenos, e vias rurais não pavimentadas. A linha SH 31 se destaca pelo desempenho x durabilidade.

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	2.75-18	Código interno	800040005
Índice de carga e velocidade	42 M	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

NÃO RECOMENDADO

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

BOM

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

EXCELENTE

CETIFICAÇÕES

N/A

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SH 31 - STEEL HORSE

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD para múltiplas aplicações, em todos os tipos de terrenos, e vias rurais não pavimentadas. A linha SH 31 se destaca pelo desempenho x durabilidade.

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-19	Código interno	800040006
Índice de carga e velocidade	52 M	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

NÃO RECOMENDADO

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

BOM

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

EXCELENTE

CETIFICAÇÕES

N/A

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SH 31 - STEEL HORSE

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD para múltiplas aplicações, em todos os tipos de terrenos, e vias rurais não pavimentadas. A linha SH 31 se destaca pelo desempenho x durabilidade.

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	3.00-21	Código interno	800040004
Índice de carga e velocidade	51 M	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,6 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

NÃO RECOMENDADO

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

BOM

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

EXCELENTE

CETIFICAÇÕES

N/A

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SH 31 - STEEL HORSE

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD para múltiplas aplicações, em todos os tipos de terrenos, e vias rurais não pavimentadas. A linha SH 31 se destaca pelo desempenho x durabilidade.

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	80/100-14	Código interno	800040008
Índice de carga e velocidade	49 M REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

NÃO RECOMENDADO

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

BOM

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

EXCELENTE

CETIFICAÇÕES

N/A

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SH 31 - STEEL HORSE

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD para múltiplas aplicações, em todos os tipos de terrenos, e vias rurais não pavimentadas. A linha SH 31 se destaca pelo desempenho x durabilidade.

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	100/90-17	Código interno	800040007
Índice de carga e velocidade	55 M	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	4,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

NÃO RECOMENDADO

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

BOM

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

EXCELENTE

CETIFICAÇÕES

N/A

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SH 31 - STEEL HORSE

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD para múltiplas aplicações, em todos os tipos de terrenos, e vias rurais não pavimentadas. A linha SH 31 se destaca pelo desempenho x durabilidade.

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	4.00-17	Código interno	800040001
Índice de carga e velocidade	62 M	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	5,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

NÃO RECOMENDADO

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

BOM

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

EXCELENTE

CETIFICAÇÕES

N/A

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SH 31 - STEEL HORSE

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD para múltiplas aplicações, em todos os tipos de terrenos, e vias rurais não pavimentadas. A linha SH 31 se destaca pelo desempenho x durabilidade.

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-18	Código interno	800040003
Índice de carga e velocidade	51 M	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

NÃO RECOMENDADO

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

BOM

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

EXCELENTE

CETIFICAÇÕES

N/A

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

SH 31 - STEEL HORSE

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD para múltiplas aplicações, em todos os tipos de terrenos, e vias rurais não pavimentadas. A linha SH 31 se destaca pelo desempenho x durabilidade.

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	4.00-18	Código interno	800040002
Índice de carga e velocidade	64 M	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	5,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

NÃO RECOMENDADO

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

BOM

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

EXCELENTE

CETIFICAÇÕES

N/A

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus