



FICHA
TÉCNICA

MS 49 - MUDDY SPIRIT

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD especialmente para a prática e competições de **ENDURO**.

A linha MS 49 apresenta excelente performance e durabilidade tanto em condições secas e úmidas (liso).

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	100/100-18	Código interno	800180005
Índice de carga e velocidade	64 R	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	5,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

NÃO RECOMENDADO

OFF ROAD COMPACTADO

EXCELENTE

OFF ROAD GRADEADO, OU IRREGULAR

EXCELENTE

CETIFICAÇÕES

N/A

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

MS 49 - MUDDY SPIRIT

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD especialmente para a prática e competições de **ENDURO**.

A linha MS 49 apresenta excelente performance e durabilidade tanto em condições secas e úmidas (liso).

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	110/100-18	Código interno	800180001
Índice de carga e velocidade	64 R	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	5,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

NÃO RECOMENDADO

OFF ROAD COMPACTADO

EXCELENTE

OFF ROAD GRADEADO, OU IRREGULAR

EXCELENTE

CETIFICAÇÕES

N/A

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

MS 49 - MUDDY SPIRIT

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD especialmente para a prática e competições de **ENDURO**.

A linha MS 49 apresenta excelente performance e durabilidade tanto em condições secas e úmidas (liso).

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	120/100-18	Código interno	800180003
Índice de carga e velocidade	68 R	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	6,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

NÃO RECOMENDADO

OFF ROAD COMPACTADO

EXCELENTE

OFF ROAD GRADEADO, OU IRREGULAR

EXCELENTE

CETIFICAÇÕES

N/A

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

MS 49 - MUDDY SPIRIT

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD especialmente para a prática e competições de **ENDURO**.

A linha MS 49 apresenta excelente performance e durabilidade tanto em condições secas e úmidas (liso).

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	80/100-21	Código interno	800180002
Índice de carga e velocidade	51 M	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	4,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

NÃO RECOMENDADO

OFF ROAD COMPACTADO

EXCELENTE

OFF ROAD GRADEADO, OU IRREGULAR

EXCELENTE

CETIFICAÇÕES

N/A

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

MS 49 - MUDDY SPIRIT

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD especialmente para a prática e competições de **ENDURO**.

A linha MS 49 apresenta excelente performance e durabilidade tanto em condições secas e úmidas (liso).

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/100-21	Código interno	800180004
Índice de carga e velocidade	57 M	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	4,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

NÃO RECOMENDADO

OFF ROAD COMPACTADO

EXCELENTE

OFF ROAD GRADEADO, OU IRREGULAR

EXCELENTE

CETIFICAÇÕES

N/A

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RiNALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus