



FICHA
TÉCNICA

HE 42 - HIGH ENDURANCE

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD especialmente para a prática e competições de **Rally** e **Desert Racing** (expedições). A linha HE 42 foi desenvolvida para suportar condições extremas e de alta velocidade. Possui índice MST "**Multi Service Tyre**" (pneu de múltiplos serviços ou uso misto).

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	140/80-18	Código interno	8001304
Índice de carga e velocidade	70 R	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	7,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

BOM

OFF ROAD COMPACTADO

EXCELENTE

OFF ROAD GRADEADO, OU IRREGULAR

BOM

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, DOT

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

HE 42 - HIGH ENDURANCE

APRESENTAÇÃO

Uso OFF-ROAD especialmente para a prática e competições de **Rally** e **Desert Racing** (expedições). A linha HE 42 foi desenvolvida para suportar condições extremas e de alta velocidade. Possui índice MST "**Multi Service Tyre**" (pneu de múltiplos serviços ou uso misto).

LINHA DE PRODUTO - OFF ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-21	Código interno	8001303
Índice de carga e velocidade	54 R	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,8 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

BOM

OFF ROAD COMPACTADO

EXCELENTE

OFF ROAD GRADEADO, OU IRREGULAR

BOM

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, DOT

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus