



FICHA
TÉCNICA

BS 32 - BLACK SNAKE

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha BS 32 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado a motos de baixa cilindrada.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	2.75-18	Código interno	800050001
Índice de carga e velocidade	48 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

BS 32 - BLACK SNAKE

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha BS 32 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado a motos de baixa cilindrada.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-18	Código interno	800050002
Índice de carga e velocidade	57 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

BS 32 - BLACK SNAKE

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha BS 32 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado a motos de baixa cilindrada.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	100/90-18	Código interno	800050003
Índice de carga e velocidade	56 P	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	4,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

BS 32 - BLACK SNAKE

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha BS 32 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado a motos de baixa cilindrada.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	80/100-14	Código interno	800050004
Índice de carga e velocidade	49 L REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

BS 32 - BLACK SNAKE

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha BS 32 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado a motos de baixa cilindrada.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	60/100-17	Código interno	800050005
Índice de carga e velocidade	33 L	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	1,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

BS 32 - BLACK SNAKE

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha BS 32 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado a motos de baixa cilindrada.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	3.50-16	Código interno	800050006
Índice de carga e velocidade	58 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

BS 32 - BLACK SNAKE

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha BS 32 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado para motos scooter.

LINHA DE PRODUTO - SCOOTER

DADOS TÉCNICOS

Medida	3.50-10	Código interno	800830001
Índice de carga e velocidade	51 J	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	DUAL (FRONT/REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

BS 32 - BLACK SNAKE

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha BS 32 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado para motos scooter.

LINHA DE PRODUTO - SCOOTER

DADOS TÉCNICOS

Medida	3.00-10	Código interno	800830002
Índice de carga e velocidade	42 J	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	DUAL (FRONT/REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	1,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus