



FICHA
TÉCNICA

PD 29 - RACE PODIUM

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha PD 29 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado a motos de baixa cilindrada.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	80/100-14	Código interno	800020001
Índice de carga e velocidade	49 L REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

PD 29 - RACE PODIUM

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha PD 29 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado a motos de baixa cilindrada.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	2.50-17	Código interno	800020002
Índice de carga e velocidade	43 L REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	DUAL (FRONT/REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus

FICHA
TÉCNICA

PD 29 - RACE PODIUM



APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha PD 29 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado a motos de baixa cilindrada.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	2.75-17	Código interno	800020003
Índice de carga e velocidade	47 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	DUAL (FRONT/REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO	EXCELENTE
NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO	NÃO RECOMENDADO
IRREGULAR / FORA DE ESTRADA	NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

PD 29 - RACE PODIUM

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha PD 29 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado a motos de baixa cilindrada.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	2.75-18	Código interno	800020004
Índice de carga e velocidade	48 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	DUAL (FRONT/REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO	EXCELENTE
NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO	NÃO RECOMENDADO
IRREGULAR / FORA DE ESTRADA	NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

PD 29 - RACE PODIUM

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha PD 29 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado a motos de baixa cilindrada.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-18	Código interno	800020005
Índice de carga e velocidade	57 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

PD 29 - RACE PODIUM

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha PD 29 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado a motos de baixa cilindrada.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/80-16	Código interno	800020007
Índice de carga e velocidade	55 J REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

PD 29 - RACE PODIUM

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha PD 29 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado a motos de baixa cilindrada.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	70/90-16	Código interno	800020008
Índice de carga e velocidade	42 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

PD 29 - RACE PODIUM

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha PD 29 tem um desenho tradicional que garante aderência e rendimento para suportar as exigências do uso diário. Destinado a motos de baixa cilindrada.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	3.25-16	Código interno	800020009
Índice de carga e velocidade	55 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TT	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus