



FICHA
TÉCNICA

HB 37 - HIGH BORN

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha HB 37, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	100/80-17	Código interno	800100003
Índice de carga e velocidade	52 T	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

HB 37 - HIGH BORN

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha HB 37, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	130/70-17	Código interno	800100004
Índice de carga e velocidade	62 T	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	5,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO	EXCELENTE
NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO	NÃO RECOMENDADO
IRREGULAR / FORA DE ESTRADA	NÃO RECOMENDADO

CETIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

HB 37 - HIGH BORN

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha HB 37, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-18	Código interno	800100005
Índice de carga e velocidade	57 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

HB 37 - HIGH BORN

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha HB 37, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	80/100-18	Código interno	800100006
Índice de carga e velocidade	47 P	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CETIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

HB 37 - HIGH BORN

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha HB 37, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	110/70-17	Código interno	800100007
Índice de carga e velocidade	54 T	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO	EXCELENTE
NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO	NÃO RECOMENDADO
IRREGULAR / FORA DE ESTRADA	NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

HB 37 - HIGH BORN

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha HB 37, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	140/70-17	Código interno	800100008
Índice de carga e velocidade	66 T	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	6,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

HB 37 - HIGH BORN

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha HB 37, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	100/80-18	Código interno	800100009
Índice de carga e velocidade	53 P	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO	EXCELENTE
NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO	NÃO RECOMENDADO
IRREGULAR / FORA DE ESTRADA	NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

HB 37 - HIGH BORN

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha HB 37, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-14	Código interno	800100010
Índice de carga e velocidade	46 P	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Dianteiro (FRONT)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO	EXCELENTE
NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO	NÃO RECOMENDADO
IRREGULAR / FORA DE ESTRADA	NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

HB 37 - HIGH BORN

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha HB 37, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos de baixa e média cilindradas.

LINHA DE PRODUTO - ON ROAD

DADOS TÉCNICOS

Medida	110/90-14	Código interno	800100011
Índice de carga e velocidade	57 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	Traseiro (REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

HB 37 - HIGH BORN

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha HB 37, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos scooter.

LINHA DE PRODUTO - SCOOTER

DADOS TÉCNICOS

Medida	120/70-13	Código interno	800840001
Índice de carga e velocidade	57 L	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	DUAL (FRONT/REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CETIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

HB 37 - HIGH BORN

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha HB 37, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos scooter.

LINHA DE PRODUTO - SCOOTER

DADOS TÉCNICOS

Medida	130/70-12	Código interno	800840002
Índice de carga e velocidade	56 L	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	DUAL (FRONT/REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI®

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

HB 37 - HIGH BORN

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha HB 37, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos scooter.

LINHA DE PRODUTO - SCOOTER

DADOS TÉCNICOS

Medida	130/60-13	Código interno	800840003
Índice de carga e velocidade	60 P REINF	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	DUAL (FRONT/REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,5 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CETIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

HB 37 - HIGH BORN

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha HB 37, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos scooter.

LINHA DE PRODUTO - SCOOTER

DADOS TÉCNICOS

Medida	90/90-12	Código interno	800840004
Índice de carga e velocidade	44 J	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	DUAL (FRONT/REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO	EXCELENTE
NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO	NÃO RECOMENDADO
IRREGULAR / FORA DE ESTRADA	NÃO RECOMENDADO

CETIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

HB 37 - HIGH BORN

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas. A linha HB 37, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado. Destinado para motos scooter.

LINHA DE PRODUTO - SCOOTER

DADOS TÉCNICOS

Medida	100/90-10	Código interno	800840005
Índice de carga e velocidade	56 J	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	DUAL (FRONT/REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	2,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CETIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos. Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares. Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus. Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus



FICHA
TÉCNICA

HB 37 - HIGH BORN

APRESENTAÇÃO

Uso ON ROAD, em vias urbanas e pavimentadas.
A linha HB 37, possui desenho esportivo de alta performance tanto em solo seco quanto molhado.
Destinado para motos scooter.

LINHA DE PRODUTO - SCOOTER

DADOS TÉCNICOS

Medida	120/70-12	Código interno	800840006
Índice de carga e velocidade	56 L	Aplicação	M/C
Montagem	TL	Posição de montagem	DUAL (FRONT/REAR)
Construção	Diagonal	Peso (aprox.)	3,0 kg
NCM	40114000	Garantia	5 anos

TERRENO

PAVIMENTADO / ASFALTO

EXCELENTE

NÃO PAVIMENTADO / CASCALHO

NÃO RECOMENDADO

IRREGULAR / FORA DE ESTRADA

NÃO RECOMENDADO

CERTIFICAÇÕES

INMETRO, UNECE R75

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco e ventilado. Manter longe de fontes de calor, ozônio ou produtos químicos.
Para o armazenamento em estoques recomenda-se uso de prateleiras circulares.
Após a montagem, suspender a roda do chão para alívio da carga nos pneus.
Pneus montados devem ser calibrados periodicamente.

RINALDI[®]

Responsável Técnico
Camila Taliotto Scarton

Rinaldi S.A - Indústria de Pneumáticos
Rua Luiz Alegretti, 193, Bento Gonçalves / RS - Brasil,
95705-890 www.rinaldi.com.br @rinaldipneus